



## BZ-623 手感剂

**组 成：** 蜡改性有机硅氧烷

**外 观：** 无色透明液体

**活性份：** 50%

**应用范围：** 溶剂型涂料、光固化涂料、聚胺酯涂料、硝化棉涂料

**推荐用量：** 总配方量 0.1-0.8% (使用前请先测试出最适当用量)

**用 法：** 可在生产过程中的任何时段加入，用前请先试验。

### 特性及优点：

- 1、改善消光涂料中哑粉的排列，提高涂膜和对颜料的润湿性。
- 2、具有明显的憎水性，并能有效地抑制汽泡的产生，防止涂膜表面产生缩孔、沸水痕、起暗泡、橘皮和涂膜立面喷涂发花。
- 3、提高涂膜的抗括损性，更能提供湿爽滑的手感。

**包 装：** 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：** 远离热源、光源，避光保存。

**注意事项：** 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。