

BZ-481 强力消泡剂

组 成: 醇基改性有机硅化合物

外 观: 无色透明液体

活 性 份: 10%

应用范围: 用于滚涂、淋涂 UV、环氧、厚漆涂装。

推荐用量: 总配方量 0.1-0.8% (使用前请先测试出最适当用量)

用 法: 可在生产过程中的任何时段加入, 包括后添加, 请搅拌均匀, 用前请先试验。

特性及优点:

- 1、适用于 PE、PU 白面的深木纹涂装, 对深孔木纹的气泡有突出的释放性。
- 2、用于环氧、UV 等厚涂漆有良好的气泡消除性能。
- 3、特别在机械运动中的滚涂和淋涂有特殊的抑泡、脱泡效果。

包 装: 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

贮 存: 远离热源、光源, 避光保存。

注意事项: 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的, 由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同, 以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任, 谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进, 其规格有任何改动, 恕不提前通知。