



## BZ-2330A 高色素碳黑分散剂

**组 成:** 聚氨酯高分子化合物

**外 观:** 淡黄色透明液体

**活 性 份:** 50%

**应用范围:** 工业涂料 木器涂料 汽车涂料 防腐涂料 油墨

<b>推荐用量:</b>	全量	无机颜料	有机颜料	碳黑
	0.1-0.5%	1-20%	20-30%	50-200%

**用 法:** 树脂与分散剂应预混合, 然后在搅拌下将溶剂缓慢加入直到溶解均匀, 颜料在助剂加入后再添加, 使用前请测试出适当用量。

### 特性及优点:

- 1、适用于溶剂型工业涂料与汽车涂料的高分子型分散剂。
- 2、对碳黑分散优异, 研磨速度快, 研磨的黑度高, 并呈蓝相黑, 特别对高色素的碳黑  
(如 FW200、特 6 号黑) 有很好的展色分散作用。
- 3、可以适用于无树脂色浆, 提高有机颜料的展色性, 有效降低高浓度色浆在研磨时的粘度。

**包 装:** 25kg 不回收蓝色桶。

容具未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

**贮 存:** 远离热源、火源, 避光保存。

**注意事项:** 本品长期储存可能颜色变深, 属正常现象, 不影响性能。



以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。