



BZ110-3 润湿降粘分散剂

组 成: 聚磷酸酯改性特殊化合物

外 观: 无色至微黄透明液体

活性份: 50%±2

酸 值: ≤50 mgKOH/g

应用范围: 工业涂料 木器涂料 罐头涂料 环氧涂料 油墨等;

推荐用量:	钛白粉	有机颜料	碳黑	环氧体系
	2-5%	10-20%	50-150%	0.2-0.8%

用 法:

为了获得充分的效果, 树脂与溶剂应预混合, 然后在搅拌下将助剂缓慢加入直到溶解均匀, 颜料在助剂加入后再加, 使用前请测试出适当用量。

特性及优点 :

- 1、有优异的润湿降粘效果, 增加流动性, 对钛白、红、蓝、绿都有良好的分散作用, 降低颜料的研磨时间, 不易返粗。
- 2、对环氧体系颜料分散稳定, 适用于制备颜料浓缩浆。
- 3、有良好的树脂相溶性, 可降低粘度并提供流动性。

包 装: 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

贮 存: 远离热源、光源, 避光保存。

注意事项: 使用前请仔细评估在涂料体系中的具体用量。

以上资料是根据产品的情况而定的, 由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同, 以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任, 谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。