

2431W 水油通用碳黑分散剂

组 成: 丙烯酸嵌段共聚物

外 观: 淡黄色透明液体

活性份: 50%

应用范围: PU 涂料/NC 涂料/工业涂料/汽车涂料/水性涂料/水性油墨

推荐用量:	全量	无机颜料	有机颜料	碳黑
	0.1-0.5%	1-20%	20-30%	30-80%

用 法: 树脂与溶剂应预混合, 然后在搅拌下将助剂缓慢加入直到溶解均匀,
颜料在助剂加入后再加。

特性及优点:

- 1、适用于溶剂型和水性工业涂料与汽车涂料的高分子型分散剂。
- 2、可以适用于无树脂色浆, 提高有机颜料的展色性, 有效降低高浓度色浆在研磨时的粘度。
- 3、与各种树脂体系有广泛的相容性, 适用于碳黑的分散。

包 装: 25KG 不回收蓝色桶。

器具未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

贮 存: 远离热源、火源, 避光保存。

注意事项: 使用前请仔细评估, 必须经测试后确定用量;

以上资料是根据产品的情况而定的, 由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同, 以上所陈述只供参考。
本公司不承担任何法律责任, 谨请使用前对用量作好测试。
本公司有权对自己的产品进行改进, 其规格有任何改动, 恕不提前通知。